

# ARIES IP

## SOLUTIONS D'EXTÉRIEUR | PROJECTEURS

OUTSIDE SOLUTIONS | PROJECTORS



PETIT PROJECTEUR  
SMALL PROJECTOR

secante |

Réf. :

Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.


A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E

LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012

# ARIES IP



Dimensions en mm  
Sizes in mm

## DONNÉES TECHNIQUES

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height		Type	Courant max Max Current	Tension max Max voltage	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature				
A R I E S  I P	LED	L : 43 H : 69 Ø35	-		LED	350 mA	3,2 V	95 lm	1,26 W	2700, 3000 3500, 4000°K				
						500 mA		150 Lm	2,5 W					
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité Hi-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	Dali ou 1/10V - DMX (a) Dali or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT	Lentille lens	Orientation Steerable
		3	44 65	07	90	50	●	●	●	●	(a)	10 30°	140°	
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request									
OPTION	Fixation par aimant Magnet fixation		Couleur brut, blanc, noir ou custom Raw, white, black or custom color											

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

