


CHAMAELEON 1-3


SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | ENCASTRÉS ORIENTABLES
INSIDE SOLUTIONS | RECESSED ADJUSTABLE




DOWNLIGHT ENCASTRÉ
RECESSED DOWNLIGHT


secante | 

Réf. :


 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.

 LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

CHAMAELEON 1-3



Dimensions en mm
 Sizes in mm

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Courant max Max Current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature				
CHAMAELEON 1-3	LED	H : 160 Ø134	-	LED	500 mA	72~92 lm/w	20 W	2700, 3000 4000°K				
					700 mA	66~88 lm/w	27 W					
					800 mA	62~83 lm/w	32 W					
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité Hi-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	Dali ou 1/10V - DMX (a) Dali or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT
3	44	-	> 80	-	●	●	●	●	●	(b)	12, 15 28, 37°*	25°
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request							
OPTION	Couleur blanc, noir ou custom White, black or custom color		Réflecteur or champagne, miroir aluminium ou aluminium dépoli Champagne gold, mirror aluminum or fog aluminum			Protection anti-éblouissement Anti glare shield		Grille nid d'abeille Honeycomb				
	Ouverture dans plafond Ø120mm Ceiling opening : Ø120mm											

* Différent selon la puissance / Different depending on the power

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

