


# CHAMAELEON 2-2


**SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | ENCASTRÉS FIXES**  
*INSIDE SOLUTIONS | RECESSED FIXED*




**DOWNLIGHT ENCASTRÉ**  
*RECESSED DOWNLIGHT*


secante | 

Réf. :


 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.

 LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

# CHAMAELEON 2-2



Dimensions en mm  
 Sizes in mm

## DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Courant max Max Current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature				
CHAMAELEON 2-2	LED	H : 165 Ø167	-	LED	500 mA	73-90 lm/w	20 W	2700, 3000 4000°K				
					700 mA	67-85 lm/w	27 W					
					800 mA	64-79 lm/w	32 W					
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité Hi-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	Dali ou 1/10V - DMX (a) Dali or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT
3	44	-	> 80	-	●	●	●	●	●	(b)	12, 30 38, 56°	-
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request							
OPTION	Couleur blanc, noir ou custom White, black or custom color		Grille nid d'abeille Honeycomb				Ouverture dans plafond Ø160mm Ceiling opening : Ø160mm					

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

