


CHAMAELEON 3-1


SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | ENCASTRÉS FIXES
INSIDE SOLUTIONS | RECESSED FIXED




DOWNLIGHT ENCASTRÉ
RECESSED DOWNLIGHT


secante |  LED

Réf. :


 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.

 } LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

CHAMAELEON 3-1



Dimensions en mm
Sizes in mm

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Courant max Max Current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature					
CHAMAELEON 3-1	LED	H : 160 Ø134	-	LED	500 mA	72~92 lm/w	20 W	2700, 3000 4000°K					
					700 mA	66~88 lm/w	27 W						
					800 mA	62~83 lm/w	32 W						
		Classe Class IP IP IK IK IRC CRI R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision Module LED haute efficacité Hi-efficacy LED module Économie d'énergie Eco energy saving Dali ou 1/10V - DMX (a) Dali or 1/10V - DMX Luminaire froid Cold luminaire Auto dissipateur Auto heatsink IES ou LDT IES or LDT Lentille Lens Orientation Steerable	3	44	-	> 80	-	●	●	●	●	●	(b)
Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request									
OPTION	Couleur blanc, noir ou custom White, black or custom color		Réflecteur or champagne, miroir aluminium ou aluminium dépoli Champagne gold, mirror aluminum or fog aluminum			Grille nid d'abeille Honeycomb							
	Ouverture dans plafond Ø120mm Ceiling opening : Ø120mm												

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

