






# CHAMAELEON 3-2

**SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | ENCASTRÉS FIXES**


INSIDE SOLUTIONS | RECESSED FIXED



**DOWNLIGHT ENCASTRÉ**  
RECESSED DOWNLIGHT

secante |     


Réf. :

 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.


**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**

} LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

# CHAMAELEON 3-2



Dimensions en mm  
Sizes in mm

## DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Courant max Max Current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature				
CHAMAELEON 3-2	LED	H : 118 Ø94	-	LED	180 mA	63~82 lm/w	7 W	2700, 3000 4000°K				
					280 mA	55~71 lm/w	10 W					
					350 mA	50~65 lm/w	13 W					
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité Hi-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	Dali ou 1/10V - DMX (a) Dali or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT
3	44	-	> 80	-	●	●	●	●	●	(b)	14, 24 35°	-
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request							
OPTION	Couleur blanc, noir ou custom White, black or custom color		Réflecteur or champagne, miroir aluminium ou aluminium dépoli Champagne gold, mirror aluminum or fog aluminum			Face avant ronde ou carré (94x94) Round or square (94x94) front cover		Grille nid d'abeille Honeycomb				
	Ouverture dans plafond Ø120mm Ceiling opening : Ø120mm											

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

