


# COLUMBA 1

## SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | PROJECTEURS


INSIDE SOLUTIONS | PROJECTORS




SPOT SUR RAIL  
SPOTLIGHT ON TRACK


secante | 

Réf. :


 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.

 LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

# COLUMBA 1



Dimensions en mm  
Sizes in mm

## DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Courant max Max Current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature				
C O L U M B A  1	LED	H : 240 Ø90	-	LED	280 mA	85~98 lm/w	12 W	2700, 3000 4000°K				
					350 mA	81~91 lm/w	15 W					
					500 mA	72~85 lm/w	20 W					
					700 mA	70~95 lm/w	28 W					
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité Hi-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	Dali ou 1/10V - DMX (a) Dali or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT
1	20	-	> 80	-	●	●	●	●	●	(b)	12, 15, 25 27, 30, 32° *	90° (V) 350° (H)
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request							
OPTION	Couleur blanc, noir ou custom White, black or custom color											

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H \* Différent selon la puissance / Different depending on the power

Update 03/2018

