

# COLUMBA MINI 1

---


**SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | PROJECTEURS**

*INSIDE SOLUTIONS | PROJECTORS*



**SPOT SUR RAIL**  
*SPOTLIGHT ON TRACK*

# COLUMBA MINI 1



Dimensions en mm  
Sizes in mm

## DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Courant max Max Current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature				
C O L U M B A  M I N I  1	LED	H : 226,5 Ø55	-	LED	180 mA	40~60 lm/w	8 W	2700, 3000 4000°K				
					230 mA	40 lm/w	10 W					
					280 mA	40~60 lm/w	12 W					
					350 mA	60 lm/w	15 W					
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité Hi-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	Dali ou 1/10V - DMX (a) Dali or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT
1	20	-	> 90	-	●	●	●	●	●	(b)	9, 15 25, 38° *	90° (V) 350° (H)
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 0-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 0-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request							
OPTIONS	Couleur blanc, noir ou custom White, black or custom color		Grille nid d'abeille Honeycomb grid		Anti éblouissement anti glare		Bouton switch dim intégré Built-in dimmable switching					

Durée de vie 30000H / Lifespan 30000H \* Différent selon la puissance / Different depending on the power

Update 03/2018

