


# GEMINI70 L RAIL

**SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | PROJECTEURS**


INSIDE SOLUTIONS | PROJECTORS




**SPOT SUR RAIL**  
SPOTLIGHT ON TRACK


secante | 

Réf. :


 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.

 } LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

# GEMINI70 L RAIL



Dimensions en mm  
Sizes in mm

## DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Tension max Max voltage	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature						
G E M I N I 7 0  L R A I L	ARA70 SMALL	H : 253 Ø70		LED	230 V	650 lm (6W) 900 lm (11W) 1100 lm (13W)	6 W 11 W 13 W	2700, 3000, 4000°K (3500°K OPTION)						
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité Hi-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	Dali ou 1/10V - DMX (a) Dali or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT	Lentille lens	Orientation Steerable
		1	20	07	> 95	> 50	●	●	●	●	●	(b)	10, 23 32°	90° (V) 355° (H)
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request									
OPTION	Grille nid d'abeille Honeycomb grid	Anneau-ressort Annular spring		Lentille 6, 8, 14° Lens 6, 8, 14°	Couleur blanc, noir ou custom White, black or custom color									

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

