

MERAK 1

SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | ENCASTRÉS ORIENTABLES
INSIDE SOLUTIONS | RECESSED ADJUSTABLE




DOWNLIGHT ENCASTRÉ
RECESSED DOWNLIGHT




Cône vissé
screw cone




Orientable à +/- 30° sur un axe
et +/- 20° sur l'autre
Adjustable at +/- 30° on an axis
and +/- 20° on the other


secante | 

Réf. :


 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.

 } LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

MERAK 1



Dimensions en mm
 Sizes in mm

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height		Type	Courant max Max Current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature					
M E R A K 1	ARA50 SMALL	H min. : 74 H max. 94 Ø98	-		LED	ARA50 SMALL 500 mA (6W) 900 mA (11W)	ARA50 SMALL 550 Lm (6W) 900 Lm (11W)	ARA50 SMALL 6 W 11 W	2700, 3000, 4000°K (3500°K OPTION)					
	ARA50 BIG					ARA50 BIG 1050 mA	ARA50 BIG 1000 Lm	ARA50 BIG 13 W						
	ARA50 SMALL ARA50 BIG	3	20	07	> 95	> 50	●	●	●	●	●	(b)	10, 23 32°	+/- 30° (H) +/- 30° (V)
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)					(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request								
OPTION		Lentille 6, 8, 14° Lens 6, 8, 14°	Filtre 2400°K Filter 2400°K		Couleur blanc, noir ou custom White, black or custom color				Ouverture dans plafond Ø90mm Ceiling opening : Ø90mm					

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

