


MICRO PUCK


SOLUTIONS D'INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR | ENCASTRÉS FIXES
INSIDE / OUTSIDE SOLUTIONS | RECESSED FIXED




ENCASTRÉ DE SOL
RECESSED FLOOR LIGHT


secante | 

Réf. :


 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.

 } LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

MICRO PUCK



Dimensions en mm
 Sizes in mm

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height		Type	Courant max Max Current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature					
MICRO PUCK	LED	H : 62 Ø25	x		LED	350 mA	87 Lm	1 W	2700, 3000° K					
		3	65	10	> 90	> 50	●	●	●	●	●	(b)	120°	x
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request									
	Ouverture dans sol : Ø27mm (haut) et Ø22mm (bas) Floor opening : Ø27mm (top) and Ø22mm (bottom)				<p>X = 18MM Y = 25MM MIN.</p>									

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 02/2018

