



# PAVO 3B


**SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | ENCASTRÉS FIXES**  
*INSIDE SOLUTIONS | RECESSED FIXED*




**DOWNLIGHT ENCASTRÉ**  
*RECESSED DOWNLIGHT*


secante |  

Réf. :


 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.

 } LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

# PAVO 3B



Dimensions en mm  
Sizes in mm

## DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Courant max Max Current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature					
P A V O  3B	LED	H : 136 Ø135	-	LED	500 mA	82~89 lm/W	12 W	2700, 3000 4000°K					
					500 mA	83~90 lm/W	16 W						
					700 mA	79~86 lm/W	21 W						
		<b>Classe</b> Class <b>IP</b> IP <b>IK</b> IK <b>IRC</b> CRI <b>R-9 / Haute précision chromatique</b> R-9 / High chromatic precision <b>Module LED haute efficacité</b> Hi-efficacy LED module <b>Économie d'énergie</b> Eco energy saving <b>Dali ou 1/10V - DMX (a)</b> Dali or 1/10V - DMX <b>Luminaire froid</b> Cold luminaire <b>Auto dissipateur</b> Auto heatsink <b>IES ou LDT</b> IES or LDT <b>Lentille</b> Lens <b>Orientation</b> Steerable	3	20	-	> 80	-	●	●	●	●	●	(b)
<b>Appareil fournis hors alimentation (without driver)</b>				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request									
OPTION	Couleur blanc, noir ou custom White, black or custom color		<b>Ouverture dans plafond Ø113mm</b> Ceiling opening : Ø113mm										

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

