


PUSILLI FARI B

SOLUTIONS D'EXTÉRIEUR | PROJECTEURS


OUTSIDE SOLUTIONS | PROJECTORS




PROJECTEUR SUR ÉTRIER
PROJECTOR ON STIRRUP


secante | 

Réf. :


 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.

 } LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

PUSILLI FARI B



Dimensions en mm
 Sizes in mm

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Tension max Max voltage	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature						
P U S I L L I F A R I B	LED	H : 156,5 Ø89 W : 33	-	LED	100-240 V	749-1089 lm/W	11,2 W	3000°K 4000°K						
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité HI-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	Dali ou 1/10V - DMX (a) Dali or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT	Lentille Lens	Orientation Steerable
		1	67	-	-	●	●	-	●	●	(b)	12, 24 30, 50° 12°x62° 24°x62°	99°	
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request									
OPTION	Version aluminium anodisé ou inox 316L Anodized aluminum or stainless steel 316L			Version classique ou murale Classic or wall version		Couleur brut ou custom Raw or custom color								

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

