


PUSILLI FARI

SOLUTIONS D'EXTÉRIEUR | PROJECTEURS


OUTSIDE SOLUTIONS | PROJECTORS



PROJECTEUR SUR ÉTRIER
PROJECTOR ON STIRRUP

secante | 


Réf. :

 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.


A++
A+
A
B
C
D
E

LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

PUSILLI FARI



Dimensions en mm
Sizes in mm

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Courant max Max Current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature						
P U S I L L I F A R I	LED	H : 103 Ø89 W : 33	-	LED	500 mA	749-1089 lm/W	11,2 W	3000°K 4000°K						
						100-225-60 lm/W	11,4 W	RGB						
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité Hi-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	DALI ou 1/10V - DMX (a) DALI or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT	Lentille Lens	Orientation Steerable
		3 (EU) 2 (US)	67	-	-	●	●	-	●	●	(b)	12, 24 30, 50° 12°x62° 24°x62°	99°	
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request									
OPTION	Version aluminium anodisé ou inox 316L Anodized aluminum or stainless steel 316L			Version classique ou murale Classic or wall version		Couleur brut ou custom Raw or custom color								

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

