

SETA

SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | ENCASTRÉS FIXES

INSIDE SOLUTIONS | RECESSED FIXED



DOWNLIGHT ENCASTRÉ
RECESSED DOWNLIGHT



Couvercle magnétique rond
ou carré (90x90mm)
Round or square magnetic
front cover (90x90mm)

secante |

Réf. :

Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.


A++
A+
A
B
C
D
E

LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012

SETA



Dimensions en mm
 Sizes in mm

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Courant max Max Current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature				
S E T A	LED	H : 63,5 Ø90	-	LED	500 mA	42~57 lm/w	8 W	2700, 3000 4000°K				
					700 mA	40~55 lm/w	10 W					
					1000 mA	36~47 lm/w	15 W					
Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité Hi-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	Dali ou 1/10V - DMX (a) Dali or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT	Lentille Lens	Orientation Steerable
3	20	-	> 90	-	●	●	●	●	●	(b)	55x115°	-
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request							
OPTIONS	Couleur blanc, noir ou custom White, black or custom color		Réflecteur blanc ou miroir aluminium White or mirror aluminum reflector			Déflecteur anti-reflet (pour 40°) Glare control baffle (for 40°)						
	Ouverture dans plafond Ø85mm Ceiling opening : Ø85mm											

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

