

TAURUS

SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | PROJECTEURS
INSIDE SOLUTIONS | PROJECTORS









PROJECTEUR
PROJECTOR



Fixation étrier
Mounting bracket


Orientable à plus ou moins 180°
Adjustable at 180° more or less

secante |      


Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.

LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

TAURUS



Dimensions en mm
Sizes in mm

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Courant max Max Current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature						
T A U R U S	LED	H : 84 Ø58	x	LED	350 mA	324 lm	4,2 W	2700, 3000 4000°K						
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité HI-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	DALI ou 1/10V - DMX (a) DALI or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT	Lentille lens	Orientation Steerable
		3 (EU) 2 (US)	20	07	> 90	> 50	●	●	●	●	●	(b)	8, 24 32°	+/- 90°
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request									
OPTION	Couleur blanc, noir ou custom White, black or custom color													

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

