


# TRUNCUS 1


**SOLUTIONS D'EXTÉRIEUR | PLAFONNIERS**  
*OUTSIDE SOLUTIONS | CEILING LIGHTS*




**LINÉAIRE LED**  
*LED LINEAR*


secante | 

Réf. :


 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.

 } LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

# TRUNCUS 1



Dimensions en mm  
 Sizes in mm

## DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Tension max Max voltage	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature						
T R U N C U S  1	LED	L1 : 665 L2 : 1235 L3 : 1575 H : 70 W : 90	-	LED	230 V	2000 lm (L1) 3600 lm (L2) 5000 lm (L3)	20 W (L1) 36 W (L2) 50 W (L3)	3000, 4000 5500°K						
		1	66	08	> 83	-	●	●	-	●	●	(b)	120°	-
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request									

Durée de vie 30000H / Lifespan 30000H

Update 03/2018

