

URSA

SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | ENCASTRÉS ORIENTABLES


INSIDE SOLUTIONS | RECESSED ADJUSTABLE



DOWNLIGHT ENCASTRÉ
RECESSED DOWNLIGHT

secante |


Réf. :

 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.


A++
A+
A
B
C
D
E

LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

URSA



Dimensions in mm

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en pouce Size in inch	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Courant max Max current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature						
URSA	OPTION MH	L : 260x260 H : 154,7		MH	OPTION MH 120-230 V	OPTION MH 1000 lm (20W) 2000 lm (35W)	OPTION MH 20 W 35 W	OPTION MH 2700, 3000°K						
	ARA50 SMALL			LED	ARA50 SMALL 500 mA (6W) 900 mA (11W)	ARA50 SMALL 550 lm (6W) 800 lm (11W)	ARA50 SMALL 6 W 11 W	ARA50 SMALL 2700, 3000, 4000°K (3500°K OPTION)						
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité HI-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	Dali ou 1/10V - DMX (a) Dali or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT	Lentille lens	Orientation Steerable
	OPTION MH	1	20	07	> 80 (20W) > 90 (35W)	-	-	-	-	-	(b)	10, 24 36°	45° (V) 355° (H)	
ARA50 SMALL	3			> 90	> 50	●	●	●	●	●	(b)	10, 23 32°		
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request									
OPTION	Grille nid d'abeille Honeycomb grid	Anneau-ressort Annular spring	Filtre UV/IR UV/IR filter		Lentille pour ARA 6, 8, 14° Lens for ARA 6, 8, 14°			Couleur blanc, noir ou custom White, black or custom color						
	Ouverture dans plafond 262x262mm Ceiling opening : 262x262mm													

Durée de vie entre 35000 et 50000H selon source / Lifespan between 35000 and 50000H according to source

Update 03/2018

